WYKAZ DRZWI

	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE					DRZWI WEWNĘTRZNE MEDYCZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	DRZWI STALOWE				
SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A1	A2	AZ	S1	S2	S3	S4	S5
		UWAGA: * samozamykacz		UWAGA: * podcięcie o łącznej pow. pow. 0,022m2 * samozamykacz	UWAGA: * podcięcie o łącznej pow. pow. 0,022m2	UWAGA: * przeszklenie szybą mleczną * samozamykacz	UWAGA: * przeszklenie szybą przezierną	UWAGA: * kontrola dostępu			EI30	EI30	EI30	EI30	EI30
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S	89,6	89,6	99,6	89,6	89,6	96	96	110+40 = 166	110+40 = 166	110+40	72	44	60	37	37
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY H	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	205	205	200	200	200	190	190	190	190	190
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻA So	98	98	108	98	98	113	113	173	173	173	82	54	70	47	47
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻA Ho	205,5	205,5	205,5	205,5	205,5	214	214	214	214	209	195	195	195	195	195
SKRZYDŁO	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
WYSOKI PARTER	2 0	1 1	1 1	1 1	1 1	5 7	4 4	1 –	1 –	– 1	1 0	1 0	1 1	2 –	--------
ILOŚĆ SZTUK RAZEM	1	1	2	2	2	12	8	1	1	1	1	1	2	2	2

CHARAKTERYSTYKA :

Drzwi pełne, bezprogowe, o bzokoyności akustycznej min. 32dB z uszczelką w ościeżnicy, uszczelką progową samozapadającą. Konstrukcję skrzydła stanowić ma rama z drewna z wypełnieniem z płyty ilumiajej, drzwi trzy- zawiasowe, z zamkiem. Skrzydło dzwiowe - przyglowe.
Wykończenie - laminat HPL lub CPL 0,7 mm , kolor biały.

Ościeżnica - metalowa kątowa do drzwi przyglowych, obejmująca - regulowana.
materiał: blachа stalowa, ocynkowana, malowana farbą proszkową na kolor RAL 9016, Rw = 32 dB

CHARAKTERYSTYKA :

Drzwi pełne, bezprogowe. Konstrukcję skrzydła stanowić ma rama z drewna z wypełnieniem z płyty. drzwi trzy- zawiasowe, z zamkiem. Skrzydło dzwiowe - przyglowe.
Wykończenie - laminat HPL lub CPL 0,7 mm , kolor biały.

Ościeżnica - metalowa kątowa do drzwi przyglowych, obejmująca - regulowana,
materiał: blachа stalowa, ocynkowana, malowana farbą proszkową na kolor RAL 9016

UWAGA:
* podcięcie o łącznej pow. pow. 0,022m2

CHARAKTERYSTYKA :

Drzwi uchylne, skrzydło z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, grubość 50mm, kolor RAL 9010.
Ościeżnica - aluminiowa, opawana i lakierowana proszkowo na kolor RAL 9010, montaż na kotwice dzielowej za pomocą łącznika aluminiowego 30x30, kątownik blokady spodu ościeżnicy, przeszklenie obustronnie zdzwiane z powierzchnią drzwi, dolna płyta - pełna, samozamykacz. Elementy skrzydła drzwi zdzwiane. Okno ze szkła bezpiecznego hartowanego, masłownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej części skrzydła.

Okucie - 3 zawiasy z możliwością regulacji 3D, zamek np. Ecoshute z szyldem ze stali nierdzewnej, klamki bezpieczne ze stali nierdzewnej, uszczelka systemowa z EPDM uszczelniająca ościeżnicę, listwa automatyczna uszczelniająca na spodzie skrzydła,

System blokady krzyżowej - wg technologii,

UWAGA:
wskazane drzwi z kontrolą dostępu

CHARAKTERYSTYKA :

- bezprogowe,
- profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL dopasowac do koloru sąsiedniej ściniejącej
- szyba bezpieczna
- samozamykacz w skrzydle czynnym - krzyż
- pochwyt ze stali nierdzewnej lub klamka do ostatecznej decyzji Inwestora
- zawiasy i zamek w komplecie wg dostawcy drzwi
- współczynnik przenikania ciepła zgodnie z normami.
- pochwyt lub klamka ze stali nierdzewnej - kształt wg decyzji Inwestora
- zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw 72mm (WC - 78mm) na 55mm - blacha czołowa o szerokości 20mm, kolor - stal nierdzewna
- zawiasy krytе - chrom matowy

CHARAKTERYSTYKA :

Drzwi stalowe
- nieocieplone o konstrukcji ramowej
- bezprogowe
- ościeżnica obejmująca regulowana - stalowa kolor RAL 9010
- malowane proszkowo
- kolor skrzydła RAL 9010
- zamek i zawiasy w komplecie wg dostawcy drzwi, otwierane jednym kluczem z gałką

UWAGA:
DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 montowane 10 cm nad powierzchnią podłogi - ponad cokolem!

- pochwyt lub klamka ze stali nierdzewnej - kształt wg decyzji Inwestora
- zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw 72mm (WC - 78mm) na 55mm - blacha czołowa o szerokości 20mm, kolor - stal nierdzewna
- zawiasy krytе - chrom matowy

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI SPRAWDZIĆ W NATURZE. OTWORY PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI.

WYKAZ OKIEN

	O1	O2	O5	O6	O3	O4	OZ
	Hp= 90cm	Hp= 90cm					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S	–	–	–	–	113+60+113	100+60+100	–
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY H	–	–	–	–	40+180	120	*
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻA So	180	220	120	100	285	260	87
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻA Ho	120	120	120	120	120	120	173
SKRZYDŁO							L P
WYSOKI PARTER	OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE	OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE	OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE		OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE	OKNO STAŁE NIEOTWIERALNE	6 4
ILOŚĆ SZTUK RAZEM	1	1	1	1	1	1	10

CHARAKTERYSTYKA :

Okna wewnętrzne, aluminiowe, w wykonaniu szczelnym, gładkim, zdlowane ze wskazaną na rysunku ścianą - od strony pomieszczenia aseptycznego.
Zintegrowane elementy z dwiema płaskimi taflami szkła kotwiełone obwodowo, uszczelnione klejem, aluminium lakierowane na kolor RAL 9010. Szkło bezpieczne.
Wbudowana roleta z automatycznym lub ręcznym sterowaniem.

CHARAKTERYSTYKA :

Okna wewnętrzne, aluminiowe, gładkie, zdlowane ze wskazaną na rysunku ścianą ; Zintegrowane elementy z dwiema płaskimi taflami szkła kotwiełone obwodowo, uszczelnione klejem. aluminium lakierowane na kolor RAL 9010. Szkło bezpieczne.
Wbudowana roleta z automatycznym lub ręcznym sterowaniem.
We wskazanej części przeszklenia szafa podawcza.

CHARAKTERYSTYKA :

Okna wewnętrzne, aluminiowe, gładkie, zdlowane ze wskazaną na rysunku ścianą ; Zintegrowane elementy z płaskimi taflami szkła. uszczelnione. aluminium lakierowane na kolor RAL 9010. Szkło bezpieczne.
Wbudowana roleta z automatycznym sterowaniem.

Użyte dla opisu przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania opisane w SIWZ lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie zachowanie przynajmniej takich standardów jakościowych jak opisane w SIWZ. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, ogólnych warunków technicznych, aprobat technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne na mocy art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych.

WARS pracownia architektoniczna
TOMASZ MACH
ul. Słomińskiego 19/118
00-195 Warszawa
tel. 22 652-26-50, 602-357-111

INWESTOR	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa			
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIĘ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH			
ADRES	ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. 4; obręb 20310; A1.7U-Z/U-N)			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
ZAKRES	WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI			
		NR UPRAW.	PODPIS:	DATA: 20.04.2016 r.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Mach upr. urbanistyczne	SI 84/85		SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ	mgr inż. Anna Gil			NR RYS.: 10
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kazimierz Olszewski upr. urbanistyczne	SI 88/85		STR. NR