


Opis przedmiotu zamówienia


Złącznik nr 1

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część I, II, III, IV, V


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		
L.P.	CZĘŚĆ I	Ilość/ kpl.
	Pokój socjalny	
	Komplet mebli wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja	
1	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
2	Szafka stojąca wyposażona w półki o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
3	Szafka pod zlew z ociekaczem (+ kosz na śmieci zamontowany na drzwiczkach) o wym.szer.100cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
4	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
5	Lodówka o max. wym.szer.60cm x 150cm gł.60cm,półki oraz szuflady, kolor biały, klasa efektywności energetycznej mmin.A+	1




6	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	4
7	Szafka stojąca typu Box - 9 przestrzeni niezależnych zamykanych na kluczyk o wym.szer.90cmxgł.40cmxwys 90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk.	1
8	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.90cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
9	Stół okrągły o średnicy 70 cm wys. 75-80 cm na czterech nogach wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
	Zabiegowy	
	Komplet mebli wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja:	
10	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	2
11	Błat kuchenny - pod blatem wolna przestrzeń na stanowisko pracy - o wym. szer. 80cm x gł.60 cm x wys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
12	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.90cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1



13	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
14	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.90cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
15	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.80cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
16	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
17	Szafka stojąca pod umywalkę / zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.90 cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
18	Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.90 cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Sala wybudzeń + zaplecze	
	Komplet Mebli wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja:	




19	Szafa stojąca wyposażona w półki o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.200cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi szafy dzielone poziomo (górną) mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
20	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna .	2
21	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
22	Biurko- konsola o wym. dł. 100cm x gł. 50cmx75h. Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy konsoli wykonane z płyty o grubości min.18mm. Na blacie konsoli posadowiona nadstawka wyposażona w półkę . Nadstawka o wymiarach dł.90cm x gł. 30 cm x wys.50cm-60cm, .Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Konsola wyposażona pod blatem w kontener na kółkach (1 szt.) z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.50cmwys.60cm,Wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min: 25mm, pozostałe elementy kontenera i wykonane z płyty o grubości min.18mm,Fronty akrylowe. Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem, szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
wnęka 1		
23	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1




24	Szafka stojąca wyposażona w półki o wym.szer.40cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
25	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
26	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
wnęka 2		
27	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.50cmxgł.30cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
28	Szafa stojąca wyposażona w półki o wym.szer.50cmxgł.30cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
29	Szafa stojąca otwarta wyposażona w półki o wym.szer.35cmxgł.30cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
30	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2



31	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.35cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Dyżurka i zaplecze	
	Komplet mebli wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja:	
32	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z białem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
33	Szafa stojąca z półkami o wym.szer.40cmxgł.60cmxwys.90cm (z białem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
34	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
35	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
36	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.40cmxgł.35cmxwys.90 cm (z białem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1




37	Szafa stojąca z półką o wym.szer.40cmxgł.35cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
38	Blat (nad zaworami) o wym.szer.ok.50 cmxgł.35cmxwys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
39	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
40	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
41	Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
42	Blat kuchenny narożny o wym.szer.60cmxgł.60cmx na wys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
43	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.70cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
44	Blat kuchenny nad lodówkę o wym.dł.60cm x gł.60cm wykonany z płyty laminowanej o grubości 38mm.Z jednej strony blat zamknięty płytą okalającą lodówkę. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.	1




45	Chłodziarka pod blatowa o wymiarach zewnętrznych max: wys.85cmxszer.60cmxgł.60cm.,kolor biały, wyposażona w półki, klasa efektywności energetycznej min.A+	1
	Regał biurowy	1 szt.
	Specyfikacja	
46	Regał biurowy z półkami zamknięty 3 - drzwiowy o całkowitych wym. szer. 120cm x gł. 40cm x wys. 180cm.Drzwi dzielone poziomo, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Biuurko	1 szt.
	Specyfikacja	
47	Biuurko w kształcie litery L (róg zaokrąglony) blat o wym. dł. 120cm x gł. 60cmx75h oraz blat o wym. dł. 60cm x gł.60cmx75h.Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy biurka wykonane z płyty o grubości min.18mm. Na blacie biurka posadowiona nadstawka o wymiarach dł.120cm x gł. 30 cm x wys.50cm-60cm, oraz o wym. dł. 60cm x gł.30cmxwys.50-60cm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.Biuurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt., z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe. Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem, szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Śluza przygotowania lekarza +pomieszczenie przy prysznicu	
	Komplet szaf wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja:	
48	Szafa stojąca (5-cio kubikowa)- o wym. całkowitych .szer.45cmxgł. 60cmxwys175 cm wyposażona w 4 przestrzenie niezależnie zamykane na kluczyk, a 1 dolna otwarta wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykana na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1




49	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką wyposażona w drążek o całkowitych wym.szer.60cmxgł.60 cmxwys175cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., W dolnej części szafy przestrzeń wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach kulkowych. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
50	Regał otwarty z półkami o całkowitych wym.szer.60cmxgł.60cmxwys175cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. W dolnej części regału przestrzeń wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach kulkowych.	2
51	Szafa wyposażona w półki z regulacją wysokości o wym.szer.135-140cmx gł60wys.210cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szafa wyposażona w kluczyk z zamkiem. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W dolnej części wyposażona w 2 szuflady gł. 30cm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Pokój Oddziałowej	
	Regał biurowy	2 szt.
	Specyfikacja:	
52	Regał biurowy z nadstawką zamknięty wyposażony w drążek i półki o całkowitych wym:szer.100cmxgł.40cmxwys.220cm.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
53	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.100cmxgł.40cmxwys.90cm (z blatem)dzielony na część z 4 szufladami oraz na część zamykaną z półkami. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyn w kolorze aluminium/satyna.	1




	Komplet Szaf wbudowanych	1 kpl.
	Specyfikacja:	
54	Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
55	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem)Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
56	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.120cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi przesuwne. W frontach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
57	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.40cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi teleskopowe otwieranie do góry. W frontach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	Biurko	1 szt.
	Specyfikacja	
58	Biurko o wym. dł. 100cm x gł. 50cmx75h. Błat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy biurka wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt., z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe. Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem, szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C, rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Pokój lekarski	
	Biurko	4 szt.
	Specyfikacja :	




59	Biurko o wym. dł.120cm x gł.70cmx wys.75 Błat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Pod blatem zamocowany kanał kablowy z przelotką. Biurko wyposażone w kontenery na kółkach w ilości 4 szt., z min.3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25mm, pozostałe elementy kontenera i wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe. Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem, szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	4
	Komplet szaf wbudowanych	1 kpl
	specyfikacja:	
60	Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
61	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
62	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.120cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
63	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.35wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Szafka wyposażona w kluczyk z zamkiem, Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	Regał biurowy	1 szt.




	Specyfikacja:	
64	Regał biurowy z nadstawką zamkniętą o łącznych wym.szer.100cmxgł.60wys.250cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Regał wyposażony w półki oraz zamek z kluczykiem. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Kontrola stymulatorów	
	Biurko	2 szt.
	Specyfikacja:	
65	Biurko o wym. dł. 100cm x gł. 50cmx75h. Błat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25 mm, pozostałe elementy konsoli wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt. ,z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,xwys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. min. 25mm, pozostałe elementy kontenera i wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe. Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem, szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	Regał biurowy	1 szt.
	Specyfikacja	
66	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.120cmxgł.40cmxwys.200cm. 2 zewnętrzne części zamknięte wyposażone w półki ,1 środkowa część otwarta z półkami na segregatory. W dolnej każdej części szuflada. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Sala jednołóżkowa	
	Regał biurowy	3 szt.
	Specyfikacja:	




67	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.45cmxgł.40cmxwys.220cm.,wyposażony w drzwi dzielone poziomo , z półkami wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
68	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.90cmxgł.40cmxwys.90cm (z blatem) dzielony na część z 4 szufladami oraz na część zamykaną z półkami. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	Pokój przygotowania pacjenta	
	Komplet szaf wbudowanych	1 kpl
69	Szafa stojąca z nadstawką wyposażona w półki(6,7 szt.) o wym.szer.58cmxgł.48cmxwys.235cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. Fronty akrylowe. Drzwi szafy dzielone poziomo (górną-dół) mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Sale chorych	
70	Stolik przyłóżkowy o wymiarach: 80cmx80cmx75h,wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min.25mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., posiadający 4 regulowane nogi.	4
	Część II	
1	Szafka ubraniowa metalowa 2-segmentowa wymiary max. (wys. x szer. x gł.) 1800x800x490 mm, szafa ubraniowa pokryta farbą proszkową. Korpus i drzwi szafy w kolorze z palety RAL . Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Każda z kolumn ma posiadać w środku dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. W każdym segmencie półka oraz drążek z haczykami na ubrania. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z rygłem w jednym punkcie.	10




	Część III	
2	Fotel obrotowy typu Lounge 4 o wymiarach max.:Wysokość:95 cm Szerokość: 70 cm Głębokość:60cm.,tapicerowany materiałem zmywalnym (eco-skóra) posiadający regulację wysokości siedziska, podstawę - na stelażu chromowanym. Wyposażony w kółka do powierzchni twardych.	5
3	Fotel obrotowy typu Racer 1 blackline o wymiarach :szerokość min. 65cm głębokość min. 70 cm, wysokość min.125cm posiadający tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietniki, obszyte skórą ekologiczną, perforowaną na części siedziska i oparcia. Zarówno siedzisko jak i oparcie wykończone czarną lamówką i przeszyciem z czarnej nici. Podstawa i podłokietniki pomalowane na czarny połysk. wyposażony w siłownik pneumatyczny do regulacji wysokości siedziska oraz w mechanizm TILT z blokadą oparcia w dowolnej pozycji po odchyleniu, wyposażony w kółka do powierzchni twardych. Kolor - szary z czarną lamówką.	1
4	Fotel obrotowy typu signal Q-084 o wymiarach :szerokość max. 60cm głębokość max 50 cm wysokość max.110c.,wyprofilowane oparcie i siedzisko wykonane z ekoskóry, posiadający regulację wysokości, podłokietniki oraz wyposażony w kółka do powierzchni twardych, kolor czarny.	4
5	Krzesło konferencyjne typu Arioso. , max. wymiarach: szerokość 495 mm, wysokość 830 mm głębokość 490 mm. Tapicerowane materiałem zmywalnym - eco-skóra (ścieralność min. 30000 tys. cykli w skali Martindala), posiadające metalową ramę (kolor aluminium). Kolorystyka tapicerki krzesła do uzgodnienia z Zamawiającym	16
6	Kozetka typu Iza - rozkładana z poduszkami o max. wymiarach:szer.130 cmxwys.80 cmxgł.90 cm. Powierzchnia spania max.:200cm x 120cm.,pokryta materiałem zmywalnym - eco-skóra(ścieralność min. 50000 tys. cykli w skali Martindale'a).Rozkładana na wózku do przodu. Pod siedziskiem pojemnik na pościel. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym .	1
7	Kozetka rozkładana bez boczaków z przeszyciami o max. wymiarach:szer.:200cmxwys.95cmxgł:95 cm. Materac wykonany w całości na sprężynach bonellowych, stelaż wykonany w całości z drewna, rozkładanie typu wersalkowego pokryta materiałem zmywalnym (eco-skóra).(ścieralność min. 100000 tys. cykli w skali Martindale'a.) Pod siedziskiem pojemnik na pościel. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	1




Część IV		
1	Stolik zabiegowy typu Mayo do instrumentów chirurgicznych * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), * Błat o wymiarach 740x490mm (+/- 5%) zagłębiony, obracany w poziomie o 360° * Regulacja wysokości nożną pompą hydrauliczną w zakresie min. 970mm - 1350mm. * Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min 75 mm z blokadą. * Oponki kół wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie 15 kg. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	1
2	Stolik zabiegowy do instrumentów chirurgicznych * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 1500x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm: 1615x720x880. (+/- 5%)	1
3	Stolik zabiegowy do sprzętu i aparatury * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Czteropoziomowy - wyposażony w trzy półki proste montowane na stałe (bez regulacji wysokości) oraz szufladę w dolnej części o wysokości zewnętrznej 150 mm (+/- 5%). * Prowadnice szuflady samo dociągowe z pełnym wysuwem. * Front malowany proszkowo RAL - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. * Odległości między półkami oraz między półką a szufladą w zakresie 260 - 270 mm. * Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (w tym dwa blokadą). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. * Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm: 650x550x1300 (+/- 5%).	1




4	Stolik zabiegowy * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 750x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 30 kg. * Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 865x720x880. (+/- 5%) mm.	1
5	Stolik zabiegowy * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 1200x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1315x720x880. (+/- 5%) mm. 100 mm (Duży zabiegowy)	1
6	Stolik zabiegowy * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 1000x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm: 1115x720x880. (+/- 5%) mm. 100 mm	1
7	Stolik zabiegowy * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 650x600 mm. (+/- 5%) i pięcioma szufladami. * Trzy górne szuflady o szerokości stolika, 2 dolne umieszczone obok siebie * Wysokość szuflad min 150 mm. * Uchwyt do prowadzenia z przodu stolika. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone i bezpieczne * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) 690x700x985. Zaplecze	1



8	Stolik zabiegowy * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 650x400 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 10 kg. * Stolik wyposażony w dwie miski 3l z uchwytem.	1
Szafy medyczne		
10	Szafa -regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane). Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg./półka. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 650x600x2100.	1
11	Szafa -regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane). Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg./półka Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm 1150x600x2100.	1
12	Szafa do przechowywania cewników, * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym * Drzwi szafy otwierane skrzydłowo z gumową uszczelką i zamkiem * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wnętrze szafy wyposażone w 4 wysuwane uchwyty na cewniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 800x470x(1800-2150)	2



13	Szafa medyczna * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym, przeźroczystym * Drzwi szafy otwierane skrzydłowo z gumową uszczelką i zamkiem * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wnętrze szafy wyposażone w pięć półek z możliwością regulacji położenia każdej półki. * Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm 800x470x1800.(+/- 5%). * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	2
14	Szafa medyczna * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa jednodrzwiowa, drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym, przeźroczystym * Drzwi szafy otwierane skrzydłowo prawe /lewe (do wyboru) z gumową uszczelką i zamkiem * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wnętrze szafy wyposażone w pięć półek z możliwością regulacji położenia każdej półki. * Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm 400x470x1800. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	2
15	Szafa medyczna * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wyposażona w 6 szuflad o szerokości 600 mm i równej głębokości na prowadnicach samo dociągowych z pełnym wysuwem. * Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm 1200x600x850. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	2



Regał magazynowy		
16	Regał magazynowy listwowy dwustronny * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) * Wyposażony w 16 par haczyków (po 8 par z każdej strony regału) do zawieszenia koszy sterylizacyjnych. * Podstawa jezdna - cztery koła fi 80 mm (dwa kółka z blokadą). * Dwa uchwyty do prowadzenia. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. * Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm 530x600x1500 (+/- 5%) wymiary liczone bez uchwytów * Wyposażenie - Kosz sterylizacyjny o pojemności pół jednostki sterylizacyjnej - 4szt. - Kosz sterylizacyjny o pojemności jednej jednostki sterylizacyjnej - 2szt.	1
17	Regał uniwersalny - z pięcioma półkami ażurowymi - wym. gab. szer. (800-910) x głęb. 450 x wys. (1800-1900) mm - wyk. stal chromowana, odporna na korozję - możliwość regulacji wysokości półek - regulowane nóżki w zakresie min. ± 1 cm	1
18	regał na fartuchy RTG, * wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą). * wykonany z profili 30x30x2.0mm, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. * wyposażony w dwa rzędy wieszaków ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 zaprojektowanych pod fartuchy radiologiczne. * wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm 1300x560x1600 .	1
19	Regał metalowy o wymiarach: 1000x400x2100, udźwig 130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi. Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bez śrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.	2
20	Regał metalowy o wymiarach: 900x400x2100, udźwig 130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi. Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bez śrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.	3




21	Regał na baseny i kaczki, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. W dolnej części taca ociekowa. Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. x wys.) w mm: 600x300x900.	1
22	Regał metalowy o wymiarach: 1000x(400-500)x2100, udźwig 130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi. Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bez śrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.	1

Specyfikacja:

Wymagania technologiczne mebli – dotyczą części I.

- * Wszystkie meble wykonane z płyt gładkich nadających się do zmywania środkami do dezynfekcji - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
- * Oświetlenie ledowe listwowe pod szafkowe (dot. szafek wiszących)
- * Fronty szafek akrylowe - Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną płyt akrylowych min.10 kolorów.
- * Korpusy z płyty wiórowej laminowanej, grubość 18 mm, wszystkie krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC w kolorze płyty o grubości min. 2mm.- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną płyt laminowanych min.10 kolorów.
- * Zamawiający wymaga aby szafki wiszące montowane były na listwach.
- * Plecy szafek wykonane z płyty HDF 3 mm biała wpuszczanej (NIE nabijanej)
- * Szafki dolne na nóżkach metalowych o wysokości min. 10cm
- * Szafki wiszące na zawiasach umożliwiających regulację w 3 płaszczyznach
- * Blaty kuchenne HPL o gr. min.38 mm, zgodne z normą PN-EN 438. Zamawiający wymaga aby blaty na szafkach w zabudowach montowane były w jednym kawałku. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną blatów min.10 kolorów.
- * Dostarczenie wraz z meblami niezbędnych do realizacji zamówienia listew przy blatowych , narożników , zaślepek itp.
- * Drzwiczki szafek na zawiasach typu blum ze spowalniczem zapobiegającym trzaskaniu drzwiczkami
- * Szufłady na prowadnicach kulkowych typu blum ze spowalniczem zapobiegającym trzaskaniu przy zamykaniu
- * W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.
- * Płyty w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości potwierdzone stosownym certyfikatem
- * Odporność powierzchni na ścieranie, zaplamienia oraz pękanie zgodne z normą PN-EN 14322 oraz PN-EN 14323
- * Zamki zastosowane w meblach zgodne z normą ISO 14001
- * Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5%




* Przed produkcją mebli wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary rzeczywiste pomieszczeń i ewentualnie dostosować gabaryty mebli.

* Dla wszystkich użytych w opisie znaków towarowych nazw wyrobów producentów, wskazanych norm itp. na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju wyrobu.

* Zamawiający umożliwia Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej celem wykonania pomiarów

	Część V	
	Wózek	2 szt.
Lp.	Opis parametrów technicznych – wymagania dla każdego wózka	
I.	Parametry techniczne	
1.	Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej - dla osoby dorosłej z możliwością samodzielnego poruszania się tej osoby oraz prowadzenia przez dorosłego opiekuna	
2.	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub profili aluminiowych odporna na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach	
3.	Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych, niepalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach	
4.	Wytrzymałość min. 150 kg	
5.	Szerokość siedziska 48 cm (± 2 cm)	
6.	Całkowita szerokość max. 70 cm	
7.	Wysokość siedziska 50 cm (± 2 cm) regulowana poprzez adaptory kół tylnych oraz przednich	
8.	Podłokietniki długie podpierające całe przedramię z regulacją wysokości oraz odchylane do tyłu wózka	
9.	Podnóżki uchylne zdejmowane bez użycia narzędzi z możliwością regulacji długości i wysokości	
10.	Koła tylne o średnicy 24 cale, ogumienie pełne bez konieczności pompowania z hamulcem obsługiwany przez osobę na wózku	
11.	Koła przednie rozmiar min. 180 mm, ogumienie pełne bez konieczności pompowania	
12.	Koła bez możliwości szybkiego demontażu	
13.	Składanie wózka typu „krzyżakowe”	



	Wózek reanimacyjny	3 szt.
Lp.	Opis parametrów technicznych – wymagania dla każdego wózka reanimacyjnego	
I.	Parametry techniczne	
1.	Wózek reanimacyjny na konstrukcji jezdnej z blokadą minimum 2 kół o średnicy min. 100 mm. Koła (z odbojnikami z tworzywa sztucznego) wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.	
2.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku typu min. 1.4301 (304) lub konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo.	
3.	Wózek wyposażony w min. 5 szuflad, wysokość szuflad do wyboru przez Zamawiającego z następujących konfiguracji: - 1 konfiguracja: 1 x szuflada o wys. 75 mm i 4 x szuflada o wys. 150 mm - 2 konfiguracja: 2 x szuflada o wys. 75 mm, 2 x szuflada o wys. 150 mm, 1 x szuflada o wys. 225 mm - 3 konfiguracja: 3 x szuflada o wys. 75 mm, 2 x szuflada o wys. 225 mm umieszczonych w jednym pionowym rzędzie. Pierwsza szuflada wyposażona w zamknięcie zamka centralnego (dla wszystkich szuflad).	
4.	Szuflady na prowadnicach rolkowych tzw. samodociągowych z pełnym wysuwem lub szuflady na prowadnicach łożyskowych, bez mechanizmu samodociągania, z pełnym wysuwem.	
5.	Błat roboczy wykonany z tworzywa typu ABS z podniesionymi brzegami lub ze stali nierdzewnej, wymiary blatu około 650x600 mm (+/- 50 mm).	
6.	Wózek wyposażony w rączkę/uchwyt do prowadzenia umieszczone z frontu wózka lub posiadający blat górny/roboczy z wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka.	
7.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	
8.	Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) min. w mm: 690x610x985 (wysokość bez nadstawki)	
9.	Fronty malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych lub wykonane z tworzywa ABS bez dodatków jonów srebra kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta (dopuszczony kolor jasnoszary), kolory uchwytów z palety barw: czerwony, żółty, pomarańczowy, jasnoniebieski, niebieski, zielony.	
10.	Uchwyt do otwierania szuflad typu C, pod uchwytem wykonane prostokątne przetłoczenie – wgłębienie ułatwiające chwytanie lub ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, zintegrowane z frontami, umieszczone na całej szerokości szuflady.	
II.	Wyposażenie wózka reanimacyjnego – dla każdego wózka reanimacyjnego	
1.	Nadstawka z min.10 pojemnikami.	



2.	Półka pod defibrylator.
3.	Otwieracz do ampułek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku typu 1.4301 (304) montowany do wózka lub wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
4.	Kosz na odpady medyczne min. 8 litrowy Produkt wykonany z tworzywa sztucznego typu ABS.
5.	Uchwyt, wieszak do płynów infuzyjnych.
6.	Kosz/pojemnik na cewniki.
7.	Uchwyt na butle tlenową o poj. min. 5 litrów.
8.	Listwa zasilająca min. 4 gniazda.
9.	Centralny Zamek
10.	Zestaw do reanimacji pacjenta - min. aparat do pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego, worek AMBU z maską dla dorosłych – 1 kpl.

	Fotele do pobrań	2 szt.
--	------------------	--------

Lp.	Opis parametrów technicznych – wymagania dla każdego fotela do pobrań
I.	Parametry techniczne
1.	Fotel (stanowisko) do pobierania krwi szt.2
2.	Konstrukcja fotela wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub chromowanych/ profili aluminiowych odporna na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach
3.	Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych, niepalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach
4.	Obciążenie min. 120 kg
5.	Fotel z możliwością dwóch ustawień- siedzącej, półleżącej
6.	Fotel wyposażony w zagłówek z regulacją wysokości
7.	Fotel wyposażony w 2 podłokietniki z regulacją wysokości
8.	Wymiary około: wysokość 115cm, głębokość 70cm, szerokość 80 cm

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Zamawiający informuje, że w przypadku użycia, w którymkolwiek miejscu SIWZ (w tym załączniki do SIWZ-u) zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania i normy równoważne. Ponadto w




**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów ,
producentów itp. , Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów
równoważnych.