

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DOP-005-2002-A 07/01/2013 -PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
MURAL ULTRA
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 : (zob. etykieta produktu)
H732
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną :
wykończenia ścian wewnętrznych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 :
Nie ma zastosowania
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V :
System 3 → charakterystyki A
System 4 → inny charakterystyki
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną :
LNE jednostki notyfikowanej nr 0071
przeprowadził i wydał Certyfikat 0071-G120851-CEMATE/1
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna :
Nie ma zastosowania

9. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A – Reakcji na ogień	C s3 d0 klejona na podłoże A1 lub na A2	EN 15 102 : 2007 +A1 : 2011
B – Uwalniające formaldehyd	Zgodny	
C – Uwalnianie substancji niebezpiecznych Metale ciężkie i specyficzne elementy	Zgodny	
D – Uwalnianie substancji niebezpiecznych Uwalnianie chlorku winylu	Zgodny	
E – Absorpcja dźwięku	NPD	
F – Opór cieplny	0.25W/(m.K)	


10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał :
Philippe MAGRO

07/01/2013 w Villeurbanne

Opis

Grubość całkowita	EN 428	mm	1,5
Grubość warstwy wierzchniej	EN 429	mm	0,65
Waga	EN 430	g/m ²	2600
Szerokość rolki	EN 426	cm	200
Długość rolki	EN 426	mb	21
Norma produktowa			EN 15 102
Klasa ogniowa	EN 13501-1	klasa	B.s2,d0
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopnie	≥6
Zabezpieczenie powierzchniowe			PROTECSOL®
Odporność chemiczna	EN 423		OK
Zabezpieczenie antygrzybiczne I antyfungicydowe	-	-	OK
Aktywność antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)*	ISO 22196		> 99.9% powstrzymanie wzrostu
	EN 15 102	-	OK

*Stosowanie efektywnych technik czyszczących jest najlepszą obroną przed infekcjami



322/450/263/2013

Gdynia, dn. 24-10-2013r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 239/322/263/2013

1. Wyrób (material)

Wykładziny ścienne PCV uplastycznione:

- MURAL CALYPSO

- MURAL CLUB

- MURAL ULTRA

2. Przeznaczenie

do wykładania ścian:

- w budynkach mieszkalnych (korytarze, łazienki, WC)

- w szpitalach (sale operacyjne, pokoje zabiegowe, pomieszczenia czyste, pokoje lekarzy i pielęgniarek, korytarze, łazienki, WC)

- w przychodniach, sanatoriach (pokoje zabiegowe, pokoje rehabilitacyjne, pokoje lekarzy i pielęgniarek, korytarze, łazienki, WC)

- w domach pomocy społecznej, szkołach, przedszkolach, hotelach, motelach i innych budynkach użyteczności publicznej (hale, korytarze, łazienki, WC)

**3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny**

GERFLOR POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

4. Producent

GERFLOR SAS

50, Cours de la Republique

69627 Villeurbanne Cedex, Francja

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.

Wymagania według Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyroby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie mogą być użytkowane.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia należy uwzględnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 (Dziennik Ustaw Nr 31, Poz. 158).

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo GERFLOR POLSKA Sp. z o.o. z dn. 10-10-2013 z dokumentacją.

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

[Signature]
mgr inż. ...